

Baubeschreibung Carport-Discount XL

Verwendung und Kopieren nur mit ausdrücklicher Erlaubnis von:

Deutsche Carportfabrik
GmbH & Co. KG

Werk & Lager:
Grabower Chaussee 36
19300 Zierzow:

Büro Hamburg:
Berzeliusstr. 111
22113 Hamburg

Fon: (0 40) 250 8000
Fax: (0 40) 250 2661
Email: info@carportfabrik.de
www.carport-discount.de

Schneelast: 0,85kN/m²

Pfosten: Material:
ca. 11x11x400cm, kdi*
Befestigung:
ca. 80cm in ein verdichtetes Kiesbett eingespannt.

Unterzüge: Material:
Bis ca. 3m Breite: ca. 4,5x14,5cm, Kiefer kdi*
Über ca. 3m Breite: ca. 4,5x19,5cm, Kiefer kdi*
Befestigung:
Pro Pfosten: 1 Schlossschrauben mit Mutter und Scheibe, ca. 140x10mm und 2 Kreuzschlitzschrauben verzinkt. Bei gestoßenen Unterzügen 2 Stück.Schlossschrauben.

Sparren: max. Abstand: ca. 70cm
Material:
Bis ca. 3m Breite: ca. 4,5x11,5cm, Kiefer kdi*
Bis ca. 4m Breite: ca. 4,5x14,5cm, Kiefer kdi*
Bis ca. 5 m Breite: ca. 4,5x19,5cm Kiefer kdi*
Bis ca. 6 m Breite: ca. 4,5x23,5cm Kiefer kdi*
Befestigung:
2 Sparrenanker, verzinkt, pro Sparren
Bis ca. 3m Breite: 170er
Über ca. 3m Breite: 210er
mit je 8 Kammnägeln/Rillnägeln, ca. 4x40mm, verzinkt, pro Anker

Dach: Material:
1,2mm PVC-Lichttrapez hoch schlagfest oder 0,5mm
Stahltrapezblech verzinkt und 2,5 my plastisolbeschichtet.
Befestigung:
PVC: Spenglerschrauben 4,5x35mm(V2A), verschraubt mit
Abstandshaltern auf Sparren ca. 5 Stk. pro Dachplatte und Sparren
Stahl: Spenglerschrauben 4,5x25mm(V2A), verschraubt im Tal auf
Sparren ca. 4 Stk. pro Dachplatte und Sparren

Blende (dreiseitig): Material:
Bis ca. 4m Breite: ca. 19,5cm hohe, ca. 2,2cm starke
Kiefernholzblende, kdi*,
Über ca. 4m Breite: ca. 28cm hohe ca. 2,2cm starke
Kiefernholzblende kdi*, im Nut- & Federsystem (zweiteilig)
Befestigung:
Seite: befestigt mit 2 Kreuzschlitzschrauben ca. 4,5x50mm (V2A)
pro Brett und Sparren.
Front: befestigt mit 2 Kreuzschlitzschrauben ca. 4,5x50mm (V2A)
zzgl. 2 Stück pro lfm Breite pro Brett

Entwässerung: Abtropfen (Als Abtropfkante das Dachblech in den Tälern leicht abknicken),
Gegen Aufpreis: verschiedene Rinnensysteme.

Bei Anbauversion: Bei der Anbauversion entfallen die Pfosten sowie die Blende auf einer Seite. Bei Abstellraummodellen entfällt eine Seitenwand, dafür werden zwei 9er Zusatzpfosten hinzugefügt.
Bei Anbauversionen ohne Abstellraum verschiebt sich der wandseitige Unterzug, mit Abstellraum verschieben sich beide Unterzüge um den Dachüberstand + 2cm.
Für die Befestigung des Unterzuges am Gebäude und die statische Berechnung dieser ist der Kunde verantwortlich.
Wir empfehlen eine Dachanschlusleiste (Gegen Aufpreis).

* kesseldruckimprägniert nach DIN 68800