

Baubeschreibung Carport-Discount

- Schneelast:** 0,85kN/m²
- Pfosten:** Material:
ca. 14x14x400cm, kdi*
Befestigung:
ca. 80cm in ein verdichtetes Kiesbett eingespannt.
- Unterzüge:** Material:
Bis ca. 3m Breite: ca. 4,5x14,5cm, Kiefer kdi*
Über ca. 3m Breite: ca. 4,5x19,5cm, Kiefer kdi*
Befestigung:
Pro Pfosten: 1 Schlossschrauben mit Mutter und Scheibe, ca. 160x10mm
und 2 Kreuzschlitzschrauben verzinkt. Bei gestoßenen Unterzügen 2
Stück.Schlossschrauben.
- Sparren:** max. Abstand: ca. 70cm
Material:
Bis ca. 3m Breite: ca. 4,5x11,5cm, Kiefer kdi*
Bis ca. 4m Breite: ca. 4,5x14,5cm, Kiefer kdi*
Bis ca. 5 m Breite: ca. 4,5x19,5cm Kiefer kdi*
Bis ca. 6 m Breite: ca. 4,5x23,5cm Kiefer kdi*
Befestigung:
2 Sparrenanker, verzinkt, pro Sparren
Bis ca. 3m Breite: 170er
Über ca. 3m Breite: 210er
mit je 8 Kammnägeln/Rillnägeln, ca. 4x40mm, verzinkt, pro Anker
- Dach:** Material:
1,2mm PVC-Lichttrapez hoch schlagfest oder 0,5mm Stahltrapezblech
verzinkt und 2,5 my plastisolbeschichtet.
Befestigung:
PVC: Spenglerschrauben 4,5x35mm(V2A), verschraubt mit Abstandshaltern
auf Sparren ca. 5 Stk. pro Dachplatte und Sparren
Stahl: Spenglerschrauben 4,5x25mm(V2A), verschraubt im Tal auf Sparren
ca. 4 Stk. pro Dachplatte und Sparren
- Blende (dreiseitig):** Material:
Bis ca. 4m Breite: ca. 19,5cm hohe, ca. 2,2cm starke Kiefernholzblende,
kdi*;
Über ca. 4m Breite: ca. 28cm hohe ca. 2,2cm starke Kiefernholzblende kdi*,
im Nut- & Federsystem (zweiteilig)
Befestigung:
Seite: befestigt mit 2 Kreuzschlitzschrauben ca. 4,5x50mm (V2A) pro Brett
und Sparren.
Front: befestigt mit 2 Kreuzschlitzschrauben ca. 4,5x50mm (V2A) zzgl. 2
Stück pro lfm Breite pro Brett
- Entwässerung:** Abtropfen (Als Abtropfkante das Dachblech in den Tälern leicht abknicken),
Gegen Aufpreis: verschiedene Rinnensysteme.
- Bei Anbauversion:** Bei der Anbauversion entfallen die Pfosten sowie die Blende auf einer Seite.
Bei Abstellraummodellen entfällt eine Seitenwand, dafür werden zwei 9er
Zusatzpfosten hinzugefügt.
Bei Anbauversionen ohne Abstellraum verschiebt sich der wandseitige
Unterzug, mit Abstellraum verschieben sich beide Unterzüge um den
Dachüberstand + 2cm.
Für die Befestigung des Unterzuges am Gebäude und die statische
Berechnung dieser ist der Kunde verantwortlich.
Wir empfehlen eine Dachanschlußleiste (Gegen Aufpreis).

Verwendung und Kopieren nur mit
ausdrücklicher Erlaubnis von:

Deutsche Carportfabrik
GmbH & Co. KG

Werk & Lager:
Grabower Chaussee 36
19300 Zierow:

Büro Hamburg:
Kieler Str. 131
22769 Hamburg

Fon: (0 40) 250 8000
Fax: (0 40) 250 2661
Email: info@carport-discount.de
www.carport-discount.de

* kesseldruckimprägniert nach DIN 68800