


**PVC damwandplaat | 183/40 | 1,50 mm | Helder, licht blauw getint | 500 mm**



Artikelnr.: 351540183K050



## Productinfo

### PVC damwandplaat 183/40

Deze lichtplaat heeft een dikte van 1,4 mm en is ook onder de naam VLF-183/40 bekend. Deze damwandplaat in de kleur helder, laat ca. 85% licht door en is verkrijgbaar in lengtes van 2 tot 8 m. De platen worden nauwkeurig op bestelling in de lengte op maat gezaagd. Berekend wordt de hele plaat, rest stukken worden meegestuurd. De plaatbreedte is 955 mm en de werkende breedte 915 mm.

### Producttoepassingen

Heldere PVC damwandplaten zijn niet volledig glashelder maar zijn heel iets lichtblauw van kleur. Zodra u de platen tegen de zon houdt, is dit bijna niet meer te zien. Enkelwandige PVC platen zijn UV-bestendig, goed bestand tegen normale weersinvloeden, hagelbestendig (vanaf een dikte van 1,2 mm) (Niet bij extreme weersomstandigheden - Zie garantievoorwaarden), temperatuurbestendig, zijn moeilijk ontvlambaar en milieuvriendelijk. PVC damwandplaten worden in de bouw-, tuinbouw-, agrarische en de particuliere sector als dakbedekking voor hallen, stallen, schuurtjes, fietsenstallingen, terrasoverkappingen, veranda's en carports toegepast. Ook worden PVC damwandplaten verticaal voor wanden en afscheidingen toegepast.

### Bijzonderheid

Beste kwaliteit voor een professionele gebruik. Industrie lichtplaat, kan gecombineerd worden damwandplaten profiel 183/40 (niet in ons assortiment).

### Garantie

Op enkelwandige PVC damwandplaten met een materiaaldikte van 1,5 mm in WHR-kwaliteit hebt u 10 jaar garantie op lichtdoorlating en op breuk door hagel (Niet bij extreme weersomstandigheden) conform de voorwaarden van de producent.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 955 mm, elke volgende plaat + 915 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Profiel	Damwand
Profielhoogte	40 mm
Plaatbreedte	955 mm
Werkende breedte	915 mm
Lengte	500 mm
Materiaal	PVC
Dikte	1,50 mm
Structuur	Glad
Kleur	Helder, licht blauw getint
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen, stallen etc.
Garantie	10 jaar pasvorm, lichttransmissie, weersbestendigheid
Garantie	10 jaar
Hellingshoek	min. 7° (12,22 cm/m)
Steuningsafstand	Niet getest, zonder garantie
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Bevestiging	Berg: ca. 4 schroeven (6,5 x 75 mm) en kalotten p/m <sup>2</sup>
Eigenschap	Slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig
Lichtdoorlaat	85 %
Kwaliteit	Premium
Op rol	Nee
UV-Bestendig	Ja
UV-Bescherming	Ja
Temperatuurbestendig	Tot 60°
Verwerkingstemperatuur	Ab 10°
Topseller	Nee
Sale	Nee
Merk	VLF



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.